

Ócsa Város Önkormányzata

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Kerékpárutak létsítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén	Kerékpárutak létsítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. április	2020. december
2.	Települések felszíni csapadékvíz elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén	Települések felszíni csapadékvíz elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. április	2020. december

3.	Szociális Lakópark kerítéselemeinek festése	<p>A Szociális Családház – építési Program keretében megépített 80 db családi ház Ócsa Város külterületén található, mely épületek 2014 – 2015-ben épültek. Az ingatlanok utca frontján található fakerítéselemek felújítása id szer vé vált, így Ócsa Város Önkormányzata ezek felújítandó munkáinak elkészítését tervezi megvalósítani.</p> <p>A látszódo fa szerkezeteke t vissza kell csiszolni, a napsütés hatására felpörgött festéket el kell távolítani, majd az el készít munkák után</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. június	2020. július
----	---	--	---------------------	---------------------------	--------------	--------------

		<p>két réteg oldószeres lazúrozással kell ellátni a faburkolatok at, faszerkezete ket.</p> <p>A festési munkákat a talajon állva el lehet végezni, a festési munkák alatt az esetlegesen lecseppen festékt l, a járdafelülete ket takarással meg kell védeni.</p> <p>A kerítéseleme k mennyisége: -Kiskapuk: 488 m² -Nagykapuk: 976 m² - Kerítéseleme k: 3250 m² -Összesen: 4714 m²</p> <p>A kerítéseleme k festése el tt a faelemek átvizsgálása szükséges. A faelemek</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>maximum 2% -át lehet cserélni, az eredetivel megegyez méretben, min ségben. A felújításnál használandó lazúr anyagának az eredetileg felhasznált lazúr anyagával kell megegyezni e, vagy annak az anyagnak a kémiai összetételét figyelembe veend en kell megválasztani az új anyagot is. Az épületek építési engedélyezési tervdokumentációjában Tervez az alábbiakat írta: „Kültéri fa szerkezetek A kültéri fa felületek olyan felületkezeléssel lettek ellátva, ami</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>ellenáll az időjárás viszontagságainak (szél, eső, alacsony vagy magas hőmérséklet, napsugárzás). Viszont mint minden terméknek, ennek is szüksége van az időnkénti karbantartásra, mivel a nap UV sugárzása és a hőingadozás roncsolja a felületi részecskéket. Emiatt évente felülvizsgálatuk szükséges, 2-3 évente a felületkezelő rendszerhez tartozó felújító-ápoló anyaggal kezelni kell a felületet.” Az eredeti Tervezési leírás is alátámasztja a fa szerkezetek felújítását. Az átadási</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>dokumentációban szereplő, a felhasznált felületkezelő anyag szállítói megfelelőségi nyilatkozata alapján a termék neve: HELIOS BORI vizes lazúr, akril diszperzió alapú festék, átlátszó pigmentekkel, víz és adalékanyagok összetételével. Megjelenésében viszkózus folyadék, szttender színárnyalatokkal, 1,02-1,05 kg/l sűrűséggel, 34-37% szilárdanyag tartalommal, 80-90 viszkozitással, 80 g/l VOC-tartalommal. A lazúr fára való. Javasolt az eredetileg felhasznált anyag</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		használata a felújítási munkák során is.				
--	--	---	--	--	--	--

4.	Köztársaság téri játszótér felújítás	<p>I. Parképítési munkák: Tükörkiemel és meglév zöldfelületen, tervezett öntött gumiburkolat és térk burkolat alatt, átlagosan 26 cm-es vtg.-ban, term talaj helyi terítésével, szükség esetén elszállításával (+30% lazulással számolva) 59m3, Tükörkiemel és tervezett eséscsillapító homok burkolat alatt 40 cm-es vtg.-ban, kitermelt altalaj elterítésével, szükség szerint elszállításával (+20% lazulással számolva) 140 m3, Burkolatépítés (Térk burkolat (20x20 és 20x30 cm.es</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. július	2020. szeptember
----	--------------------------------------	---	---------------------	---------------------------	--------------	------------------

		<p>méretekben, 6 cm vastagságú, betonszürke színben, 5. sz. gyártó rakásmintáv al rakva) homokbesöp réssel 65 m²; Eséscsillapít ó homok burkolat, Eséscsillapít ó öntött gumiburkolat) Szegélykiala kítás 150 fm - Beton kerti szegély (100x5x20 cm) betonszürke színben II. JÁTSZÓTÉR I ÉS PARKI ESZKÖZÖK BEÉPÍTÉSE, KIHELYEZÉ SE -Hags Park Bench Ekeby (8037004) pad vagy azzal egyenérték -Hags Litter Bin Örebro (8000120) hulladékgy jt</p> <p>-HAGS 8047146</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		UNIMINI VALLIS mászóvár - EUROTRAM P 97000 Kids Tramp "Playground" trambulin -HAGS 8074302 SOLO OMEGA ANTI-WRAP BASE MODULE hinta -HAGS 8049715 SOLO KATJA hintául ke -HAGS 8053219 SOLO TANGO hintául ke -HAGS 8048388 UNIPLAY EBRIENTE kombinált mászóvár -HAGS 8002230 SOLO CYCLONE forgó hinta -HAGS 8050350 SOLO ORBIT körforgó -HAGS 8057036 SOLO				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>MOBILUS mérleghinta III. KERTÉSZET I MUNKÁK -Szoliter díszfák kiültetése földmunkával</p> <p>, trágyázással, 3 db karóval karózva, rugalmas hevederpántt al rögzítve (5 db) -Cserjék telepítése 3- 5 db/m² mennyiség el számolva, növénykiültet ési terv alapján, K2- K3 min ségben min- 30/40- es méretben ültetve, meglév talaj fellazításával és érett marhatrágyá val történ feljavításával – 110 m² -Gyepesítés gyepsz nyeg gel, talaj el készítés el, gyomtalanítá ssal, term réteg feltöltéssel,</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>vakond elleni véd hálóval – 440 m²</p> <p>-Komplex automata öntöz rendszer telepítése</p> <p>sövényágyások és gyepfelület öntözéssel – 1 klt</p> <p>IV. Játszótér átadásához szükséges, min ségi tanúsítvány készítése</p> <p>TÜV szakember bevonásával – 1 klt</p>				
--	--	---	--	--	--	--