

Ócsai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel.: 06-29/378-125 53-as mellék

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM
Kapubeálló/útcsatlakozás, járda létesítéséhez

Magánszemély kérelmező:

Kérelmező neve:.....
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:.....
Lakcíme:
Telefonszáma:E-mail: címe:

Nem magánszemély (cég) kérelmező:

Kérelmező neve:
Székhelye:
Adószáma:
Képviselő/kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:E-mail címe:
Cégkapu:

Az igénybe venni kívánt terület pontos címe:

Ócsa,utca/tér.....házsám.....helyrajzi szám

A kapubehajtó/ útcsatlakozás/járda létesítésének indoklása:

.....
.....
.....
.....

A csatlakoztatni kívánt ingatlan tulajdonosának

neve:.....
címe:
elérhetősége:

A kivitelezési munka tervezett kezdete:.....

A kivitelezési munka tervezett befejezése:

A hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy

neve:
címe:
elérhetősége:.....

A kapubehajtó/útsatlakozás/járda műszaki leírása:

Kötelezően benyújtandó melléklet:

- a kapubehajtó kialakításáról készült terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás pontos adatokkal)
- tulajdonosi meghatalmazás, amennyiben az nem egyezik meg a kérelmező személyével

A kérelmet és mellékleteit személyesen (ügyfélfogadási időben) vagy e-papíron lehet benyújtani.

Ócsa, 20 év hó nap.

.....
kérelmező aláírása

Fontos tudnivaló

- A járdaépítésnél és a járdafelújításnál olyan utcában, ahol járdaépítésre első alkalommal kerül sor, az építendő járda minimum 1,20 méter szélességűnek kell lennie, míg ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott - az egységes utcakép miatt - azonos szélességben építendő a hiányzó járda.
- A járdában lépcső nem helyezhető el.
- A járda és az útsatlakozás burkolatfelületeiről összegyűlő csapadékvíz semmilyen körülmények között nem folyhat sem a közút burkolatára, sem a szomszédos ingatlanokra. A járda építésekor, kapubeálló/útsatlakozás megvalósítása során gondoskodni kell a területen keletkező csapadékvíz elvezetéséről a burkolt felületek megfelelő irányú és lejtési szögű lejtetésével, szükség esetén csapadékvíz elvezető folyóka létesítésével. Azon ingatlanok esetén, ahol nincs árok, a csapadékvíz elvezetésére árok kialakítása szükséges.
- Amennyiben az építkezésből fakadóan a közút megsérül, kérelmezőnek azt, az eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítania.
- A kapubeálló közút burkolatához való csatlakozásnál süllyesztett szegélyt kell beépíteni. kiálló szilárd akadály az útpadkán a kiépítés során nem keletkezhetsz.
- A közútkezelői hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a kivitelezés során fakivágás szükséges, arra külön hozzájárulást kell kérni.